



LMP ZR45

Effets atmosphériques - Machines à Fumée - JEM ZR45 Machine à fumée

Code EAN : 5706681230822



Présentation Spécifications

Spécifications

Données physiques

- Longueur : 602 mm
- Largeur : 395 mm
- Hauteur : 306mm (393mm avec lyre de suspension)
- Poids à vide : 17,1 kg

Performance

- Durée de tir : continu
- Temps de chauffe (approx) : 10 minutes
- ZR45, autonomie à débit maximal, avec 5 l de fluide : 1,18 h

Contrôle et programmation

- Options de contrôle : panneau de contrôle embarqué, DMX, tir immédiat ou minuté, débit réglable de 0 à 100%.
- Canaux DMX : 1
- Compatibilité DMX : USITT DMX512-A

Construction

- Corps : acier & aluminium

Système de fluide

- Pompe : haute pression, piston oscillant
- Réservoir embarqué : 2,5 litres (ZR25), 4,0 litres (ZR35), 5,0 litres (ZR45)

Connexions

- Alimentation secteur : Neutrik PowerCON TRUE1
- DMX : Embase XLR 5 broches
- Télécommande : Embase XLR 3 broches

Données électriques

- Alimentation (modèle EU) : 220-240 V nominal, 50/60 Hz
- Fusible principal (220-240V) : T12.5AT/250 V
- Fusible principal (115-125V) : 20AT/125 V

Puissance et courants typiques

- ZR45 (modèle EU) : 2100 W, 9.13 A

Mesures sous tension nominale. Considérer une variation de +/- 10%

Données thermiques

- Température ambiante minimale (Ta min) : 5°C (41°F)

- Température ambiante maximale (Ta max) : 40°C (104°F)

- Température de surface, stabilisée, Ta = 20°C : 30°C (86°F)

- Température de buse maximale : 290°C

Homologations

- CEM EU : EN 61000-6-3:2007

- Sécurité EU : EN 60335-1:2002 + A15:2011

- Immunité : EN 61000-6-1:2007, EN 62233:2008 Champs électromagnétiques

Accessoires fournis

- Mode d'emploi

- Réservoir amovible

- Télécommande numérique, JEM ZR series™

- Câble d'alimentation, EU, PowerCON TRUE1, 3 m P/N 11501043

Accessoires

- Télécommande analogique, JEM ZR series™ P/N 92765044

- Tuyauterie accessoire, JEM ZR45™ P/N 92625014

Codes de commande

- JEM ZR45™, modèle EU, 230V P/N 92215360