



IPA PT-RZ990BE

Vidéoprojecteurs - DLP - MONO - OPTIQUE INTERCHANGEABLE - WUXGA (1920x1200) 9400lm noir
Code EAN : 5025232913909



Présentation

Robustes, fiables et puissants, les vidéoprojecteurs DLP Installation délivrent une image d'une qualité exceptionnelle et disposent de fonctions avancées permettant un fonctionnement prolongé. Particulièrement adaptés à la prestation et aux installations de moyennes et grandes dimensions : musées, grands amphithéâtres, expositions, salles de contrôle ou de conférence.

Principales caractéristiques

- Chassis robuste et connectique professionnelle complète.
- Une gamme d'optiques interchangeables étoffée et capacité d'installation à 360°, permettant de faire face à une grande variété de situations.
- De nombreuses fonctionnalités clé disponibles pour la prestation : Edge Blending pour générer des images géantes, Digital Link offrant une plus grande flexibilité d'installation, correction géométrique...
- Système de refroidissement innovant et silencieux

Spécifications

- Accessoires inclus : Télécommande, Cordon d'alimentation
- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Catégorie : Installation
- Consommation : 735 W
- Contraste : 10 000 : 1
- Contrôle : IR, RS232, LAN
- Couleur de l'appareil : Noir
- Digital link : Oui
- Dimensions (mm) : 498x581x200 mm
- Entrées Audio/Vidéo : SDI, HDMI, DVI-D, Digital Link in, Composante
- Focus : Motorisé
- Format : 16:10
- Installation 360° : Oui
- Installation : Sol, Plafond, Avant, Arrière
- Keystone Horizontal : $\pm 15^\circ$
- Keystone Vertical : $\pm 40^\circ$
- Lens shift horizontal : +30% & -10%
- Lens shift vertical : +50% & -16%
- Luminosité (Lumens) : 9400

- Niveau de bruit dB (normal/éco) : 40/35
- Obturateur mécanique : Oui
- Optique fournie : Oui
- Optique interchangeable : Oui
- Poids (kg) : 23 kg
- Rapport optique : 1.71-2.41:1
- Résolution : 1920x1200
- Source lumineuse : Laser
- Technologie : 1-DLP
- Temps avant baisse 50% luminosité : 20 000 heures
- Zoom : Motorisé